

MüriTop Versiegelung

- glänzend
- seidenglänzend (standard)
- matt

Eine 1K-Acryl Versiegelung speziell für den MüriTop Acrylic-Belag. Die Versiegelung ist in 3 Glanzgraden erhältlich. Glänzend, seidenglänzend und matt. Die seidenglänzende Versiegelung ist unsere Standardversiegelung.

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

- Niedriger Verbrauch durch geringe Schichtdicke
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Verschleiß
- Schützt die Oberfläche vor den alltäglichen Belastungen und erleichtert die Reinigung durch spezielle Beschichtungen die weniger Schmutzanfällig sind
- Gute Beständigkeit gegen chemische Schadstoffe, Senf, Öl, Erfrischungsgetränke, Bleiche, Wein, Curryketchup, Kaffee, Fensterreiniger usw.
- Bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend

Verarbeitung

Vor der Anwendung muss die letzte Schicht des getrockneten MüriTop Acrylic-Belags angeschliffen und abgesaugt werden. Verwenden Sie dafür zwischen 60er und 200er Körnung (verschiedene Körnungen ergeben verschiedene Effekte). Anschließend können Sie die Endbeschichtung in zwei Schichten mit einer Kurzflor-Rolle (6 mm) auftragen. Zwischen den Schichten mit einem feinen 800er Schleifpad anschleifen und den Schleifstaub gründlich entfernen.

Hinweise:

Achten Sie darauf immer im Kreuzgang zu rollen und dass die Versiegelung nicht antrocknet (nass in nass aufbringen).

Es könnten sonst die Übergänge sichtbar bleiben. Vermeiden Sie Pfützenbildung.

Wir empfehlen bei der Verarbeitung das Tragen eines Haarnetzes. Haare die in der feuchten Versiegelung kleben bleiben können nur sehr schwer entfernt werden wenn sie eintrocknen.

Verbrauch auf saugenden Untergründen (auch MüriTop Acrylic-Belag): ca. 90 g pro m² und Schicht
Trocknungszeit: ca. 60 min (bei einer Temperatur von 20° C)

Technische Daten

Basis:	Wässrige Polymerdispersion auf Basis Acryl
Verarbeitung:	Mit Rolle und Pinsel
Verbrauch:	Ca. 90 g pro m ² und Schicht (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Trockenzeit:	ca. 60 Minuten (bei 20°C)
Lieferform:	450 g Beutel
Farbe:	Weiß
Reiniger:	Wasser
Lagertemperatur:	Zwischen +5°C und +25°C
Kennzeichnung nach GHS:	Nicht Kennzeichnungspflichtig

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrie-richtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.