

RZ 605 Zementschleierentferner

Säurehaltiger Reiniger für die Entfernung von Zement, Beton, Gips und anderen mineralischen Verschmutzungen (z.B. Bauabschlussreinigungen oder nach Renovierungen).

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

- Entfernung von Zement, Beton, Gips und anderen mineralischen Verschmutzungen welche bei der Bauabschlussreinigung anfallen
- Für säureunempfindliche Beläge wie Estriche, Steinfliesen (z. B. Klinker, Terrakotta usw.) und Keramikböden
- Ideal um mineralische Untergründe zu reinigen bevor Sie den MüriTop Acrylic-Belag aufbringen
- Auch als Rostentferner und für zur Entfernung von Kalkablagerungen in Nassbereichen geeignet
- Nicht geeignet für säureempfindliche Beläge

Anwendung

RZ 605 wird Pur angewendet. Geben Sie es entweder in einen Eimer oder direkt auf den Untergrund und wischen Sie mit einem handelsüblichen Wischer nach.

Nach 10 Minuten mit klarem Wasser nachwischen (neutralisieren) und den Untergrund 30-60 Min. (je nach Witterung und Temperatur) trocknen lassen.

Zur Rostentfernung 1:3 verdünnen und Fläche mehrfach behandeln. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und gegebenenfalls neutralisieren.

Hinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt beachten! Nur mit geeigneter Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) anwenden und Haut-/ Mundkontakt vermeiden. Bei Unwohlsein sofort Arzt aufsuchen.
- Nicht geeignet für säureempfindliche Beläge. Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Vor der Erstanwendung Probeauftrag vornehmen.
- Säureempfindliche Gegenstände wie z. B. Eisen, Chrom und blanke Metalle vor den austretenden Dämpfen schützen (Korrosionsgefahr).
- enthält >5% nichtionische Tenside, Mineralsäuren, Farb- und Duftstoffe. <5 % Chlorwasserstoffsäure/Salzsäure

Technische Daten

Basis:	Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure (1-5%)
Anwendung:	Mit Wischer
Verbrauch:	Unterschiedlich. Je nach Anwendungszweck und Verschmutzung
Lieferform:	2,5 kg Kanister
Farbe:	Bräunlich
Lagertemperatur:	Zwischen +5°C und +25°C
Kennzeichnung nach GHS:	GHS 05

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrie-richtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.